

## Roto blueLine ( 5 )

Διπλός θερμομονωτικός υαλοπίνακας (4-16-4)



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

#### Τζάμι ασφαλείας ESG

Εξωτερικό τζάμι:  
4 mm τζάμι υψηλής ασφαλείας  
για περισσότερη ασφάλεια.

#### Διάκενο

16 mm με ευγενές αέριο  
για καλύτερη θερμομόνωση.

#### Τζάμι εσωτερικό

4 mm πλήρως ενεργειακό τζάμι  
για καλύτερη θερμομόνωση.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συντελεστής θερμοπερατότητας Ug  
Συνολική διαπερατότητα ενέργειας g  
Συνολική διαπερατότητα φωτός TL  
Συν. διαπερατότητα ακτίνων UV TUV

1,0 W/m<sup>2</sup>K  
50 %  
71 %  
26 %

-Υψηλή θερμομονωτική ικανότητα  
-Υψηλό επίπεδο ασφαλείας απ'έξω

## Roto blueLine Plus ( 8A )

Διπλός υαλοπίνακας θερμομονωτικός,  
αυτοκαθαριζόμενος και με ηχομόνωση (4-16-6)



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

#### Τζάμι ασφαλείας ESG

Εξωτερικό τζάμι:  
4 mm τζάμι υψηλής ασφαλείας  
για περισσότερη ασφάλεια,  
αυτοκαθαριζόμενο.

#### Διάκενο

16 mm με ευγενές αέριο  
για καλύτερη θερμομόνωση.

#### Εσωτερικό τζάμι

6 mm πλήρως ενεργειακό τζάμι  
υψηλής ασφαλείας (VSG)  
για καλύτερη θερμομόνωση  
και περισσότερη ασφάλεια.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συντελεστής θερμοπερατότητας Ug (R6/R8)  
Συντελεστής θερμοπερατότητας Ug (R7)  
Συνολική διαπερατότητα ενέργειας g  
Συνολική διαπερατότητα φωτός TL  
Συν. διαπερατότητα ακτίνων UV TUV

1,0 W/m<sup>2</sup>K  
1,1 W/m<sup>2</sup>K  
48 %  
68 %  
1%

-Ηχομόνωση  
-Προστασία από την ήλιο  
-Υψηλή θερμομονωτική ικανότητα  
-Υψηλό επίπεδο ασφαλείας από έξω και μέσα  
-Αυτοκαθαριζόμενο