

GreenteQ D4 1K

ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ D4 ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ



Κρυσταλλική ξυλόκολλα με βάση PVAc .
Πιστοποιημένη σύμφωνα με τις οδηγίες κατά :

DIN EN 204

DIN EN 14257:2006-09

DIN EN 14257:2006 WATT 91

Είναι ιδανική για συναρμολόγηση και συγκόλληση ξύλου, εφαρμογή σε μόρσα , καβίλιες , συνδέσεις , αρμούς κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ενός συστατικού D4, ταχείας πήξεως
- Δύναμη απόσπασης 7,29N/mm²
- Ελαστικότητα 5000-6000 m/Pa.s
- Αδιάβροχη ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες (+70°)

Δεν επιτρέπει την δημιουργία μυκήτων ,που αποχρωματίζουν τις κόλλες.
Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις πρέσες από την χρήση υψηλής συχνότητας εναλλασσομένων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων