CE

1213
14
PU 420
CD _ [EL] _ 001 _ 17001001

EN 15651-1

Σφραγιστικά μη φέρουσας ικανότητας, για χρήση σε συνδέσμους σε κτίρια και πεζοδρόμους
Μέρος 1: Σφραγιστικά για στοιχεία όψεων
Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή
(Προορισμένο για χρήση σε ψυχρά κλίματα)

F-EXT-INT-CC

Προετοιμασία: Διαδικασία B (σύμφωνα με ISO 8340)
Υπόστρωμα: Κονίαμα M2 (χωρίς αστάρι)
Ανοδιομένο αλουμίνιο (χωρίς αστάρι)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στην φωτιά	Κλάση E	EN 15651-1:2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για το περιβάλλον και την υγεία	NPD (*)	
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα		
Αντίσταση ροής	≤ 3 mm	
Απώλεια όγκου	≤ 10 %	
Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό	NF	
Ιδιότητες εφελκυσμού (τέμνουσας) για χρήση σε παγωμένα κλίματα (-30°C)	NR	
Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη τάση για χρήση σε παγωμένα κλίματα (-30°C)	NF	
Ανθεκτικότητα	Επιτυχής	

Den Braven Sealants B.V.
P.O. Box 194 | 4900 AD Oosterhout | Dariusstraat 11 | 4903 RC | Oosterhout | The Netherlands
Tel: +31(0)162 - 491 000 | Fax: +31(0)162 - 451 217
E-mail: info@denbraven.nl | Homepage: www.denbraven.nl