



Den Braven



CE

1213

14

SPUR 540

CD _ [EL] _ 001 _ 16001021

EN 15651-1

Σφραγιστικά μη φέρουσας ικανότητας, για χρήση
σε συνδέσμους σε κτίρια και πεζοδρόμους
Μέρος 1: Σφραγιστικά για στοιχεία όψεων
Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή
(Προορισμένο για χρήση σε ψυχρά κλίματα)

F-EXT-INT-CC

Προετοιμασία: Διαδικασία Β (σύμφωνα με ISO 8340)
Υπόστρωμα: Κονίαμα M2 (χωρίς αστάρι)
Ανοδιωμένο αλουμίνιο (χωρίς αστάρι)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στην φωτιά	Κλάση E	EN 15651-1:2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για το περιβάλλον και την υγεία	NPD (*)	
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα		
Αντίσταση ροής	≤ 3 mm	
Απώλεια όγκου	≤ 10 %	
Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό	NF	
Ιδιότητες εφελκυσμού (τέμνουσας) για χρήση σε παγωμένα κλίματα (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη τάση για χρήση σε παγωμένα κλίματα (-30°C)	NF	
Ανθεκτικότητα	Επιτυχής	