

Αγαπητοί συνεργάτες,

η εταιρεία Ευρωτεχνική σας παρουσιάζει το νέο **υβριδικό πολυουρεθανικό σφραγιστικό ZWALUW HYBRIFLEX LM**. Στο ακόλουθο έντυπο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία υπεροχής, τα πεδία εφαρμογής και τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει το εν λόγω σφραγιστικό.

## ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ : Υβριδικό Πολυουρεθανικό Σφραγιστικό ZWALUW HYBRIFLEX LM



**Den Braven** Ελαστική Σφράγιση

ZWALUW HYBRIFLEX LM / Υβριδικό Πολυουρεθανικό Σφραγιστικό



Το νέο υβριδικό προϊόν της DEN BRAVEN , πολυουρεθανικής βάσης που συνδυάζει ιδανικά τα χαρακτηριστικά του ακρυλικού στόκου και της ουδέτερης σιλικόνης , δίνοντας μία αξιόπιστη λύση στην σωστή τοποθέτηση την περιμετρική μόνωση και στεγανοποίηση των εξωτερικών κουφωμάτων .

**Πλεονεκτήματα:**

1. Κατάλληλη για εξωτερική χρήση.
2. Βάφεται
3. Δεν απαιτείται η χρήση primer
4. Μεγάλη και διαρκής ελαστικότητα
5. Δεν δημιουργούνται ρηγματώσεις
6. Μεγάλη συγκολλητική ικανότητα
7. Πλήρης στεγανοποίηση του χώρου εφαρμογής
8. Μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

**Περιορισμοί:** Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε:

- α. πολυαιθυλένια
- β. τεφλόν
- γ. ασφαλτικά υλικά

**Περιγραφή:** Ενόσ συστατικού σφραγιστικό υβρίδιο πολυουρεθάνης με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Απαλλαγμένο από ισοκυάνια και διαλύτες. Μόνιμα ελαστικό. Ανθεκτικό στην υγρασία, τις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Γρήγορο και άσπρο στέγνωμα. Αντοχή σε θαλασσινό και πόσιμο νερό, λιπαντικά, καύσιμα, αντιψυκτικά υγρά, καθαριστικά, αλειφατικές λιπαρές ουσίες, ιώδιο, ελαφρά οξέα και βάσεις (δοκιμή της αντοχής απαιτείται). Μετά την ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα διασποράς (μη ρητινούχα). Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM.

**Εφαρμογές:** Για συγκόλληση και στεγανοποίηση στον τομέα των κατασκευών και της βιομηχανίας. Για αρμούς μεταξύ ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου και PVC, καθώς και των περισσοτέρων συνδυασμών τους. Για ρωγμές σε σκυρόδεμα, πέτρινους τοίχους, μπετόν, τοιχοποιία. Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία και σε προκατασκευασμένα κτήρια. Για συγκόλληση σε στηθαία, περβάζια, πλακάκια, μεταλλικές κατασκευές και επισκευές.



### Τεχνικά Στοιχεία

Βάση.....	Spur polymer
Θερμοκρασία εφαρμογής .....	+5 / +35°C
Χρόνος δημιουργίας επιδερμίδας 23°C/55%RF.....	60min
Θερμοκρασία λειτουργίας μετά την ωρίμανση .....	-30 / +80°C
Shore-A Σκληρότητα (3s) 53505 .....	22
Μέτρο ελασικότητας 100% 53504.....	0,30MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Εφελκυστική αντοχή 53504.....	0,40MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Επιμήκυνση θραύσης 53504.....	350%

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	Τεμάχια	EAN
	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	
	Φυσίγγιο	290	Μαύρο	12	
	Λουκάνικο	600	Λευκό	12	
	Λουκάνικο	600	Μαύρο	12	



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site μας : [www.eurotechnica.gr](http://www.eurotechnica.gr)

**ΚΕΝΤΡΙΚΟ :** ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ Α7 Ο.Τ.18, Αριθμός 34, Τ.Θ. 198 570 22, Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310 796 950, fax: 2310 796 783  
**ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ :** Ελευθερίου Βενιζέλου 232, 163 41 Ηλιουπολη, τηλ.:210 9953623-9959397, fax: 210 9959398

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 τ.Α) , τα μηνύματα e-mail, για να είναι έγκυρα θα πρέπει να περιέχουν απαραίτητα : Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (για Νομικό πρόσωπο), ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου ή fax, ιδιότητα του χειριστή. Αν τα μηνύματα προέρχονται από υπηρεσία ή Δημόσιο φορέα να περιέχουν επιπλέον θέμα, ημερομηνία, αριθμό πρωτοκόλλου. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τεκμαίρεται ότι έχει περιέλθει κανονικά στον λήπτη αν υπάρξει ηλεκτρονική επιβεβαίωση.

#### ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πληροφορίες ή/και τυχόν αρχεία που υπάρχουν σε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα είναι προσωπικά και απόρρητα. Ο αποστολέας αυτού του ηλεκτρονικού μηνύματος αποσκοπεί στην παραλαβή του, μόνο από τον ονομαζόμενο παραλήπτη. Εάν δεν είστε ο ονομαζόμενος παραλήπτης, δεν σας επιτρέπεται να αποθηκεύσετε, αντιγράψετε ή χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα. Απαγορεύεται επίσης η περαιτέρω καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση και ανακοίνωση του μηνύματος από τον παραλήπτη του ή τρίτο, χωρίς τη συναίνεση του συντάκτη του.

#### ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ E-mail της εταιρείας μας απαντήστε σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρολογώντας UNSUBSCRIBE στο θέμα του μηνύματος.