



Roto blueLine

Διπλός θερμομονωτικός υαλοπίνακας ασφαλείας (4-16-4)

Ιδιότητες:

- Υψηλή θερμομονωτική ικανότητα
- Υψηλό επίπεδο ασφαλείας απ' έξω

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συντελεστής θερμοπερατότητα U_g (R7/R3 K)	1,0 W/m ² K
Συντελεστής θερμοπερατότητα U_g (R7/R3 H)	1,1 W/m ² K
Συνολική διαπερατότητα ενέργειας g	52 %
Συνολική διαπερατότητα φωτός T_L	71 %
Συνολική διαπερατότητα ακτινών UV T_{UV}	29%



Roto blueLine Plus

Διπλός θερμομονωτικός υαλοπίνακας, ασφαλείας, αυτοκαθαριζόμενο και με ηχομόνωση (4-16-6)

Ιδιότητες:

- Ηχομόνωση
- Προστασία από τον ήλιο
- Υψηλή θερμομονωτική ικανότητα
- Υψηλό επίπεδο ασφαλείας απ' έξω και μέσα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συντελεστής θερμοπερατότητας U_g (R8/R6 H/K)	1,1 W/m ² K
Συντελεστής θερμοπερατότητα U_g (R7/R3 H/K)	1,1 W/m ² K
Συνολική διαπερατότητα ενέργειας g	51 %
Συνολική διαπερατότητα φωτός T_L	71 %
Συνολική διαπερατότητα ακτινών UV T_{UV}	3 %