

Zertifikat / Certificate

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 598-8030206-1-6



Wetterschutzschienen Weather boards

Produktfamilie
product families

**Wetterschutzschienen
vorgesetzte Wetterschutzschiene
Wetterschutzschiene mit Dichtanschlag am Holz**

Einsatzbereich
field of application

**Wetterschutzschienen / Türschwellen für Fenster und
Fenstertüren gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016**

Weather boards / Floor thresholds for windows and balcony doors according EN 14351-1

Hersteller
manufacturer

GUTMANN Bausysteme GmbH

Nürnberg Str. 57, DE 91781 Weißenburg



Produktionsstandort
production site

GUTMANN Bausysteme GmbH

Nürnberg Str. 57, DE 91781 Weißenburg

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle.
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 13.01.2011 ausgestellt und gilt 3 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

- compilation of product families of the building product listed and initial type-testing by an accredited testing body.
- implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert
- continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert

This certificate was first issued on 13.01.2011 and will remain valid for 3 years, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.

This certificate contains 2 annexes.

Grundlage(n) / Basis:

ift-Zertifizierungsprogramm für Wetterschutzschienen und/oder Türschwellen und/oder Metallabdeckungen
ift-certification scheme for weather boards and/or floor thresholds and/or metal cladding (QM 340)
Ausgabe / issue 2018

EN 1027



Luftdurchlässigkeit
air permeability

EN 1026



Schlagregendichtheit
watertightness

EN 12211



Widerstandsfähigkeit
gegen Windlast
resistance to wind load

ift Rosenheim
02.03.2021

Gültig bis /
Valid until:

Christian Kehrer
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance

01.03.2024



Prof. Jörn P. Lass
Institutsleiter
Director of Institute

598 8030206



www.ift-rosenheim.de

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 598-8030206-1-6

**In der Zertifizierung enthaltene Produktfamilien für
Fenster und- Fenstertüren**

Product families for windows and balcony doors covered by certification

Ifd. Nr. / no.	Typ / type	Ausführungsart / design	Befestigung / fixing method
1	Donau 1805 N	Aluminium- Wetterschutzschiene	geklemmt
2	Donau 22 F	Aluminium- Wetterschutzschiene	geklemmt
3	Donau 22/20 F	Aluminium- Wetterschutzschiene	geklemmt
4	Donau 22/24 F	Aluminium- Wetterschutzschiene	geklemmt
5	Donau 22/24 F-TI	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
6	Drau 25/24 F	Aluminium- Wetterschutzschiene	geklemmt
7	Drau 25/24 F-TI	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
8	Drau 25/24 F-TI K	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
9	Elbe 1807 N	Aluminium- Wetterschutzschiene	geklemmt
10	Elbe 29/21 F-TI	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
11	Iller 19/24 F-TI K	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
12	Isar 1821 N	Aluminium- Wetterschutzschiene	geklemmt
13	Isar 25/24 F-TI	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
14	Kocher 10/10.12	Aluminium- Wetterschutzschiene	geschraubt
15	Kocher 1821 TI	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geschraubt
16	Kocher 1822 F-TI	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
17	Kocher 29/27 F-TXL	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
18	Kocher 29/27 F-XL	Aluminium- Wetterschutzschiene	geklemmt
19	Kocher LÖ 32 F-TXL	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
20	Kocher LÖ 32 F-XL	Aluminium- Wetterschutzschiene	geklemmt

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 598-8030206-1-6

21	Kocher SÖ 32 TXL	Aluminium- Wetterschutzschiene	geschraubt
22	Lech 22/30 TXL	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geschraubt
23	Lech 29/27 F-TXL	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
24	Main 22/24 F	Aluminium- Wetterschutzschiene	geklemmt
25	Main 22/24 F-TI	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
26	Main 22/24 F-TI K	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
27	Neckar 1806 F-TI	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
28	Neckar 22 F	Aluminium- Wetterschutzschiene	geklemmt
29	Neckar 22/30 F-TXL	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
30	Neckar 22/34 F	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
31	Neckar 22/34 F-TI	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
32	Neckar 22/34 F-TXL	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
33	Rems 22/30 F-TXL	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
34	Rems 22/34 F	Aluminium- Wetterschutzschiene	geklemmt
35	Rems LÖ 32 F-TXL	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
36	Rems SÖ 32-TXL	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geschraubt
37	Sieg 22/26	Aluminium- Wetterschutzschiene	geschraubt
38	Sieg 29/21 F-TI	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geklemmt
39	Spree 1800	Aluminium- Wetterschutzschiene	vorgesetzt, auf Halter geklipst
40	Spree 24 OF	Aluminium- Wetterschutzschiene	vorgesetzt, auf Halter geklipst
41	Spree 27 OF	Aluminium- Wetterschutzschiene	vorgesetzt, auf Halter geklipst
42	Spree-D 24 OF	Aluminium- Wetterschutzschiene	vorgesetzt, auf Halter geklipst
43	Spree-D 24 OFD	Aluminium- Wetterschutzschiene	vorgesetzt, auf Halter geklipst

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 598-8030206-1-6

44	Spree-D 24 OF YM	Aluminium- Wetterschutzschiene	vorgesetzt, auf Halter geklipst
45	VBH 4790-TI	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geschraubt
46	Vils 25/24	Aluminium- Wetterschutzschiene	geschraubt
47	Werra 12/38	Aluminium- Wetterschutzschiene	geschraubt
48	Werra 1815 TI	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geschraubt
49	Werra 22/30 TXL	thermisch getrennte Wetterschutzschiene	geschraubt

Die technische Dokumentation des Herstellers ist zu beachten.
Observe technical documents of manufacturer.

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 598-8030206-1-6

Hinweise zur Austauschbarkeit von, nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten, Wetterschutzschienen in Bauelementen nach EN 14351-1:2006-07

*Notes on interchangeability of weather boards to building components assessed
according to the ift certification scheme as per EN 14351-1:2006-07*

Nr no	Eigenschaft characteristics	Regel rule	Austauschbarkeit interchangeability
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>resistance to wind load</i>	kein Einfluss	ja
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast <i>resistance to snow and permanent load</i>	nicht vorhanden	nein
3.	Brandverhalten <i>reaction to fire</i>	nicht vorhanden	nein
4.	Schutz gegen Brand von außen <i>external fire performance</i>	nicht vorhanden	nein
5.	Schlagregendichtheit <i>water tightness</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
6.	Gefährliche Substanzen <i>dangerous substances</i>	nicht vorhanden	nein
7.	Stoßfestigkeit <i>impact resistance</i>	kein Einfluss	ja
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <i>load-bearing capacity of safety devices</i>	kein Einfluss	ja
9.	Fähigkeit zur Freigabe <i>ability to release</i>	nicht vorhanden	nein
10.	Schallschutz <i>acoustic performance</i>	Technische Vergleichbarkeit der Bauteile und Ergebnisse, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
11.	Wärmedurchgangskoeffizient <i>thermal transmittance</i>	Technische Vergleichbarkeit der Bauteile und Ergebnisse, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
12.	Strahlungseigenschaften <i>radiation properties</i>	kein Einfluss	ja
13.	Luftdurchlässigkeit <i>air permeability</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
14.	Bedienungskräfte <i>operating forces</i>	kein Einfluss	ja
15.	Mechanische Festigkeit <i>durability</i>	kein Einfluss	ja
16.	Lüftung <i>ventilation</i>	kein Einfluss	ja
17.	Durchschusshemmung <i>bullet resistance</i>	nicht vorhanden	nein
18.	Sprengwirkungshemmung <i>explosion resistance</i>	nicht vorhanden	nein
19.	Dauerfunktion <i>resistance to repeated opening and closing</i>	kein Einfluss	ja
20.	Differenzklimaverhalten <i>behaviour between different climates</i>	kein Einfluss	ja
21.	Einbruchhemmung <i>burglar resistance</i>	nicht vorhanden	nein

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 598-8030206-1-6

**Hinweise zur Austauschbarkeit von, nach dem ift-Zertifizierungsprogramm
bewerteten, Türschwellen in Bauelementen
nach EN 14351-1:2006-07**

*Notes on interchangeability of floor thresholds to building components assessed
according to the ift certification scheme as per EN 14351-1:2006-07*

Nr no	Eigenschaft characteristics	Regel rule	Austauschbarkeit interchangeability
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>resistance to wind load</i>	Bei Schwellen mit Verriegelungen: vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast <i>resistance to snow and permanent load</i>	nicht vorhanden	nein
3.	Brandverhalten <i>reaction to fire</i>	nicht vorhanden	nein
4.	Schutz gegen Brand von außen <i>external fire performance</i>	nicht vorhanden	nein
5.	Schlagregendichtheit <i>water tightness</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
6.	Gefährliche Substanzen <i>dangerous substances</i>	nicht vorhanden	nein
7.	Stoßfestigkeit <i>impact resistance</i>	Bei Schwellen mit Verriegelungen: vergleichende Prüfung, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <i>load-bearing capacity of safety devices</i>	kein Einfluss	ja
9.	Fähigkeit zur Freigabe <i>ability to release</i>	nicht vorhanden	nein
10.	Schallschutz <i>acoustic performance</i>	Technische Vergleichbarkeit der Bauteile und Ergebnisse, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
11.	Wärmedurchgangskoeffizient <i>thermal transmittance</i>	Technische Vergleichbarkeit der Bauteile und Ergebnisse, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
12.	Strahlungseigenschaften <i>radiation properties</i>	kein Einfluss	ja
13.	Luftdurchlässigkeit <i>air permeability</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
14.	Bedienungskräfte <i>operating forces</i>	Bei Schwellen mit Verriegelungen: vergleichende Prüfung, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
15.	Mechanische Festigkeit <i>durability</i>	kein Einfluss	ja
16.	Lüftung <i>ventilation</i>	kein Einfluss	ja
17.	Durchschusshemmung <i>bullet resistance</i>	nicht vorhanden	nein
18.	Sprengwirkungshemmung <i>explosion resistance</i>	nicht vorhanden	nein
19.	Dauerfunktion <i>resistance to repeated opening and closing</i>	Bei Schwellen mit Verriegelungen: vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand, Prüfformat gemäß Ersttypprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
20.	Differenzklimaverhalten <i>behaviour between different climates</i>	kein Einfluss	ja
21.	Einbruchhemmung <i>burglar resistance</i>	nicht vorhanden	nein