


Bauteildokumentation nach EN 12365-1 bis 4

Zur Erfüllung der Produktnorm EN 14351-1, Fenster und Außentüren



Typ: SP 6918
Anwendung: Überschlagdichtung
Hersteller: Deventer Profile GmbH
Material: TPS
Eckausbildung: geklinkt oder geschweißt

Klassifizierung nach EN 12365-1: **W36263**

ift- Produktzertifizierung:



Verarbeitungshinweise:

- Die Eckausbildung ist spaltfrei auszuführen.
- Bei Klinkung darf das Profil nicht durchtrennt werden.
- Bei geschweißter Ausführung sind die Ecken von Schweißresten zu säubern.
- Die Dichtungsebene darf nicht unterbrochen sein.
- Der Dichtungsstoß ist oben auszuführen.
- Die Dichtungsstöße sind spaltfrei auszubilden.
- Das Dichtprofil beim Einbau nicht überdehnen.
- Die Einbaugeometrie ist einzuhalten.
- Auf Einbau nach Zeichnung ist zu achten.
- Empfehlungen über Verarbeitungswerkzeuge sind zu beachten.
- Eine geeignete Stulplosung ist einzusetzen.

Empfehlungen zur werkseigenen Produktionskontrolle:

- Die angelieferte Ware ist zu kontrollieren auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den Lieferpapieren.
- Lagerung nach Vorgaben des Herstellers.
- Eine Funktionskontrolle des Produktes.
- Die Einhaltung der Verarbeitungshinweise.